

LO-IGS-4GT2GF

2-port 1000Mbps SFP slot + 4-portów 10/100/1000Mbps RJ45 Switch przemysłowy

Niezarządzalny switch przemysłowy z obsługą, 4 portów 10/100/1000Mbps i 2 porty 1000Mbps SFP, przeznaczony do łączności z urządzeniami takimi jak komputer, serwer itp. A także do zasilania kamer sieciowych, telefonii internetowej VoIP, bezprzewodowych punktów dostępowych i innych urządzeń. Zaprojektowany do pracy w trudnych warunków zewnętrznych. Ochrona przepięciowa portu sieciowego rzędu 6kV zapewnia pewną i bezpieczną komunikację.



Specyfikacja techniczna:


Nazwa	4-porty 10/100/1000Mbps + 2-porty 1000Mbps SFP
Model	LO-IGS-4GT2GF
Interface	4 porty 10/100/1000Base-T RJ45 + 2 porty 1000Mbps SFP
Obsługiwane protokoły	IEEE802.3 10BASE-T
	IEEE802.3u 100Base-TX
	IEEE 802.3ab/z 1000Base-TX and 1000Base-SX/LX IEEE 802.3x Flow Control;
Tryb pracy	Store-and-Forward
Wskaźniki LED	Zasilanie: POW1, POW2, Połączenie: FALL, L/A
Parametry wydajności	Pasmo: 12Gbps
	Bufor pakietów: 4M
	Szybkość przekazywania pakietów: 148800pps/port Tabela MAC adresów: 8K
Medium sieciowe	10BASE-T: Cat3,4,5 UTP(≤100 metrów)
	100BASE-TX: Cat5 lub wyższa UTP(≤100 metrów) 1000BASE-TX Cat6 lub wyższa UTP(≤100 metrów)
Medium światłowodowe	Parametry wkładki SFP
Ochrona	Ochrona przepięciowa (6kV), klasa szczelności IP40
Parametry zasilania	Napięcie wejściowe: 12/24/48 VDC (12-57V) / Złącze śrubowe
	Budżet mocy: typ. 10W, max. 15W
Warunki pracy	Temperatura pracy: -40~85°C
	Temperatura przechowywania: -50~90°C Wilgotność: 5%-95 % (brak kondensacji)

Właściwości:

- 4 porty 10/100/1000Mbps z Auto Uplink™ , 2 porty 1000Mbps SFP Slot
- Auto uczenie się i starzenie adresów MAC.
- Automatykzna obsługa IGMP (Multicasting).
- Wsparcie dla Auto-MDI-MDI-X na portach RJ45
- Wsparcie 10/100/1000Mbps-Full/Half-duplex.
- Auto-Negocjacja trybu Full i Halfduplex.
- Wskaźniki LED do monitorowania zasilania i połączenia.
- Wsparcie dla Flow Control.
- Wsparcie dla Broadcast Storm Control.
- Sygnalizacja zaniku zasilania.
- Doskonała ochrona przeciwprzepięciowa.
- Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) zgodna z kategorią 4.
- Klasa szczelności IP40.
- Przystosowany do montażu na szynie DIN.
- Doskonałe odprowadzanie ciepła.
- Dwa źródła zasilania.
- Trudne środowisko pracy
- Zakres pracy -40°C - 85°C.

Specyfikacja techniczna:

Zawartość pudełka	1xSwitch przemysłowy (plus złącze śrubowe) 1xInstrukcja obsługi 1xUchwyt na szynę DIN Info: Wymagany zewnętrzny zasilacz
Standardy przemysłowe	FCC CFR47 Part 15, EN55022/CISPR22, Class A EMS: IEC6100-4-2 (ESD): ±8kV (contact), ±15kV (air) IEC6100-4-3 (RS): 10V/m (80MHz-2GHz) IEC6100-4-4 (EFT): Power Port: ±4kV; Data Port: ±2kV IEC6100-4-5 (Surge): Power Port: ±2kV/DM, ±4kV/CM; Data Port: ±2kV IEC6100-4-6 (CS): 3V (10kHz-150kHz); 10V (150kHz-80MHz) IEC6100-4-16 (Common mode conduction): 30V (cont.), 300V (Is)
Obudowa	Klasa szczelności IP40, metalowa obudowa
Sposób montażu	Szyna DIN lub montaż ścienny
Certyfikaty	CE mark, commercial; FCC Part 15 Class B; VCCI Class B EN 55022 (CISPR 22), Class B
MTBF	300,000 godzin
Waga i rozmiar	Waga produktu: 0.5 kg Waga pudełka: 1.1 kg Rozmiar produktu (L×W×H): 128mm×115mm× 33mm Rozmiar pudełka (L×W×H): 170mm× 136mm× 55mm
Gwarancja	5-lat

Wymiar:

Informacje o zamawianiu:

Model	Opis produktu
LO-IGS-4GT2GF	4*10/100/1000Base-T RJ45, 2*1000M fiber SFP port, bez wkładki SFP